PANTALLA LCD

VX3268-PC-mhd

Características clave

- Pantalla curva 1500R para un equilibrio perfecto entre inmersión y comodidad
- La frecuencia de actualización de 165 Hz garantiza la claridad en movimiento
- El tiempo de respuesta de 1 ms (MPRT) garantiza imágenes fluidas
- AMD FreeSync™ Premium evita el desgarro de la pantalla
- Resolución FHD 1080p para detalles claros

Descripción del Producto

Con una pantalla curva inmersiva definitiva y una frecuencia de actualización de 165 Hz, ViewSonic VX3268-PC-MHD proporciona una experiencia de visualización impresionante. El monitor ha sido diseñado con un panel curvo y sin bordes 1500R para una experiencia inmersiva. Una alta frecuencia de actualización de 165 Hz ofrece claridad en movimiento, mientras que AMD FreeSync™ Premium prácticamente elimina el desgarro y el tartamudeo de la pantalla para una experiencia de juego fluida. Con un tiempo de respuesta MPRT de 1 ms, el monitor ofrece imágenes fluidas y sin imágenes fantasma. El VX3268-PC-MHD también está equipado con los ajustes preestablecidos exclusivos ViewMode™ de ViewSonic, que ofrecen modos de juego personalizados por el usuario, incluidas configuraciones de juego FPS, RTS y MOBA. Además, un DisplayPort y dos entradas HDMI ofrecen conectividad flexible para jugar.

Visítanos _ www.viewsonic.com

MOSTRAR

Tamaño de pantalla (pulg.):	32
Área visible (pulg.):	31,5
Tipo de panel:	Tecnología VA
Resolución:	1920 x 1080
Tipo de resolución:	FHD (FullHD)
Relación de contraste estático:	3000:1 (típico)
Relación de contraste dinámico:	80M:1
Fuente de luz:	CONDUJO
Brillo:	250 cd/m² (típico)
Colores:	16,7 millones
Soporte de espacio de color:	8 bits (6 bits + FRC)
Relación de aspecto:	16:9
Tiempo de respuesta (MPRT):	1ms
Ángulos de visión:	178ºhorizontales, 178ºverticales
Vida útil de la retroiluminación (horas):	30000 horas (mínimo)
Curvatura:	1500R
Frecuencia de actualización (Hz):	165
Tecnología de frecuencia de actualización variable:	Sincronización gratuita
Filtro de luz azul:	Sí
Sin destellos:	Sí
Gama de colores:	NTSC: 85% del tamaño (típico) sRGB: 120% del tamaño (típico)
Tamaño de píxel:	0,364 mm (alto) x 0,364 mm (v)
Tratamiento de superficies:	Recubrimiento duro antideslumbrante (3H)

COMPATIBILIDAD

Resolución de PC (máx.):	1920x1080
Resolución Mac® (máx.):	1920x1080
Sistema operativo de PC:	Certificado para Windows 7/8/8.1/10/11; macOS probado
Resolución Mac® (mínima):	1920x1080

CONECTOR

CONTROL S

Controles físicos:	Tecla del joystick: arriba, derecha, abajo, izquierda, centro; Clave 1 (favorita); Clave 2 (poder)
Visualización en pantalla:	Selección de entrada, Ajuste de audio, Modo de visualización, Ajuste de color, Ajuste de imagen manual, Menú de configuración

CONDICIONES DE OPERACIÓN

Temperatura:	32°F a 104°F (0°C a 40°C)
Humedad (sin condensación):	20% a 90%

MONTAJE EN PARED

Compatible con VESA:	100x100mm

SEÑAL DE ENTRADA

Frecuencia Horizontal:	HDMI (v1.4): 30 ~ 180 KHz, DisplayPort (v1.2): 30 ~ 200 KHz
Frecuencia vertical:	HDMI (v1.4): 48 ~ 144 Hz, DisplayPort (v1.2): 48 ~ 165 Hz

ENTRADA DE VIDEO

Sincronización digital:	TMDS - HDMI (v1.4), PCI-E - DisplayPort (v1.2)

ERGONOMÍA

Inclinación (adelante/atrás):	-3º / 21º

PESO (IMPERIAL)

Neto (libras):	14.6
Neto sin soporte (libras):	13
Bruto (libras):	20.1

PESO (MÉTRICO)

Neto (kg):	6.6
Red Sin Soporte (kg):	5.9
Bruto (kg):	9.1

DIMENSIONES (IMPERIAL) (WXHXD)

Embalaje (pulg.):	31,5 x 20,7 x 7,3
Físico (pulg.):	27,9 x 20,1 x 9,7
Físico sin soporte (pulg.):	27,9 x 16,8 x 3,4

DIMENSIONES (MÉTRICAS) (WXHXD)

Embalaje (mm):	800x526x186
Físico (mm):	710 x 511 x 245

Salida de audio de 3,5 mm:	1
HDMI 1.4:	2
DisplayPort:	1
Energía en:	Conector hembra de 3 pines (IEC C14 / CEE22)

AUDIO

Oradores internos:	2 vatios x2

FUERZA

Modo Eco (Conservar):	26W
Modo Eco (optimizado):	34W
Consumo (típico):	41W
Consumo (máx.):	55W
Voltaje:	CA 100-240 V
Apoyar:	0,5W
Fuente de alimentación:	Fuente de alimentación interna

HARDWARE ADICIONAL

Ranura de bloqueo Kensington:	1
Físico Sin Soporte (mm):	710x426x87

GENERAL

Regulaciones:	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, TUV S-Mark, MX-CoC, Energía de México
CONTENIDOS DEL PAQUETE:	VX3268-PC-MHD x1, enchufe de 3 pines (IEC C13 / CEE22) x1, cable HDMI (v1.4; macho-macho) x1, guía de inicio rápido x1
Reciclaje/Disposición:	Deséchelo de acuerdo con las leyes locales, estatales o federales.
Garantía:	*La garantía ofrecida puede diferir de un mercado a otro.
País de origen:	24

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. Reservados todos los derechos.